
تیرآهن هاش
H-BEAM



Specifications: H-shaped cross-section – Black – Plain carbon steel

Available standards: EN 10365, BS EN 10034, DIN 17100, ISIRI 14484, ISIRI 13781

Available sizes: 100 to 800 mm, light – HEA, heavy – HEB

Available lengths: 12 m

Main applications: Earthquake-resistant steel frames, refinery equipment, trusses, towers, bridges, jetties

مشخصات ابعادی
Dimensions & Tolerances
طبق استاندارد EN 10365, EN 10034, ISIRI 14484, ISIRI 13781

نشان	سایز	وزن ۱ متر kg/m	ارتفاع h mm		عرض بال b mm		ضخامت جان t_w mm		ضخامت بال t_f mm		شعاع r mm
			مقدار	تلورانس %	مقدار	تلورانس %	مقدار	تلورانس %	مقدار	تلورانس %	
HEB	100	20.4	100	±3 -2	100	+4 -1	6	±0.7	10	+2.5 -1.5	12
	120	26.7	120		120	+4 -2	6.5		11		12
	140	33.7	140		140		7	±1	12		12
	160	42.6	160		160		8		13		15
	180	51.2	180		180		8.5		14		15
	200	61.3	200	±4 -2	200	±4	9	±1.5	15		18
	220	71.5	220		220		9.5		16		18
	240	83.2	240		240		10		17		21
	260	93	260		260		10		17.5		24
	280	103	280		280		10.5		18		24
	300	117	300		300		11		19		27
	320	127	320		300		11.5		20.5	+2.5 -2	27
	340	134	340		300		12		21.5		27
	360	142	360		300		12.5		22.5		27
	400	155	400		300		13.5		24		27
	450	171	450	±5 -3	300		14	±1.5	26		27
	500	187	500		300		14.5		28		27
	550	199	550		300		15		29		27
	600	212	600		300		15.5		30	±2.5	27
	650	225	650		300		16		31		27
	700	241	700		300		17		32		27
	800	262	800	±5	300		17.5		33		30
	900	291	900		300		18.5		35		30
	1000	314	1000		300		19		36		30

نشان	سایز	وزن ۱ متر kg/m	ارتفاع h mm		عرض بال b mm		ضخامت جان t_w mm		ضخامت بال t_f mm		شعاع r mm
			مقدار	تلورانس %	مقدار	تلورانس %	مقدار	تلورانس %	مقدار	تلورانس %	
HEA	100	16.7	96	±3 -2	100	+4 -1	5	±0.7	8	+2 -1	12
	120	19.9	114		120	±4 -2	5		8		12
	140	24.7	133		140		5.5		8.5		12
	160	30.4	152		160		6		9		15
	180	35.5	171		180		6		9.5		15
	200	42.3	190	±4 -2	200		6.5		10	+2.5 -1.5	18
	220	50.5	210		220	±4	7	±1	11		18
	240	60.3	230		240		7.5		12		21
	260	68.2	250		260		7.5		12.5		24
	280	76.4	270		280		8		13		24
	300	88.3	290		300		8.5		14		27
	320	97.6	310		300		9		15.5		27
	340	105	330		300		9.5		16.5		27
	360	112	350		300		10	±1.5	17.5		27
	400	125	390		300		11		19		27
	450	140	440	±5 -3	300		11.5		21	+2.5 -2	27
	500	155	490		300		12		23		27
	550	166	540		300		12.5		24		27
	600	178	590		300		13		25		27
	650	190	640		300		13.5		26		27
	700	204	690		300		14.5		27		27
	800	224	790	±5	300		15		28		30
	900	252	890		300		16		30		30
	1000	272	990		300		16.5		31	±2.5	30

www.kilooton.com
info@kilooton.com
+98 31 34 031

استفاده از کلیه اطلاعات فنی درج شده فقط برای مقاصد غیر تجاری با ذکر منبع بلامانع است.

کلیه حقوق این فایل متعلق به شرکت عمارت فولاد عماد (فروشگاه آنلاین کیلوتن) می‌باشد.