
KilooTon



Specifications: Circular cross-section – Black – Plain carbon steel

Available standards: DIN 488-1, BS 4449:2005, JIS G 3112, GOST 5781-82, ISIRI 3132

Available sizes: 6 to 50 mm

Available lengths: 12 m

Main applications: Building construction, concrete structures, stirrups

میلگرد آجدار
REINFORCEMENT BAR

مشخصات ابعادی
Dimensions & Tolerances
طبق استاندارد GOST 5781-82, ISIRI 3132

سایز قطر اسمی d_n	قطر بدون آج d mm		وزن ۱ متر kg/m		سطح مقطع mm^2
	مقدار	تلورانس mm	مقدار	تلورانس %	مقدار
6	5.75	+0.3 -0.5	0.222	±8	28.3
8	7.5		0.395		50.3
10	9.3		0.616	±6	78.5
12	11		0.888		113
14	13		1.21	±5	154
16	15		1.58		201
18	17		2		254
20	19		2.47		314
22	21	+0.4 -0.5	2.98		380
25	24		3.85	±4	491
28	26.5	+0.4 -0.7	4.83		616
32	30.5		6.31		804
36	34.5		7.99		1018
40	38.5		9.87		1257
50	48		15.42		1964

www.kilooton.com
info@kilooton.com
+98 31 34 031

استفاده از کلیه اطلاعات فنی درج شده فقط برای مقاصد غیر تجاری با ذکر منبع بلامانع است.

کلیه حقوق این فایل متعلق به شرکت عمارت فولاد عماد (فروشگاه آنلاین کیلوتن) می‌باشد.