
میلگرد ساده
ROUND BAR



Specifications: Circular cross-section – Black – Plain carbon steel

Available standards: EN 10060, GOST 5781_07, JIS G3112, ASTM A 615, ISIRI 3132

Available sizes: 8 to 200 mm

Available lengths: 6 and 12 m, made to order at the mill

Main applications: Shafts, axles, nuts and bolts, moulds, piston rods

مشخصات ابعادی
Dimensions & Tolerances
EN 10060, GOST 5781-82, ISIRI 3132 طبق استاندارد

سایز قطر اسمی d	تلورانس %	وزن ۱ متر kg/m		سطح مقطع cm^2	سایز قطر اسمی d	تلورانس %	وزن ۱ متر kg/m		سطح مقطع cm^2
		مقدار	تلورانس %	مقدار			مقدار	تلورانس %	مقدار
8	±0.3	0.395	±7	0.503	80	±1	39.5		50.3
10		0.617		0.785	85		44.5		56.7
12		0.888		1.13	90	±1.3	49.9		63.6
13	±0.4	1.04		1.33	95		55.6		70.9
14		1.21		1.54	100		61.7		78.5
15		1.39	±5	1.77	105		68		86.6
16		1.58		2.01	110	±1.5	74.6		95
18		2		2.54	115		81.5		104
19	±0.5	2.23		2.84	120		88.8		113
20		2.47		3.14	125		96.3		123
22		2.98		3.8	130		104		133
25		3.85		4.91	135		112	±4	143
28		4.83		6.16	140	±2	121		154
30	±0.6	5.55		7.07	145		130		165
32		6.31		8.04	150		139		177
40		9.86		12.6	155		148		189
45	±0.8	12.5	±4	15.9	160		158		201
50		15.4		19.6	165		168		214
55		18.7		23.8	170		178		227
60		22.2		28.3	175	±2.5	189		241
65	±1	26		33.2	180		200		254
70		30.2		38.5	190		223		284
75		34.7		44.2	200		247		314

www.kilooton.com
info@kilooton.com
+98 31 34 031

استفاده از کلیه اطلاعات فنی درج شده فقط برای مقاصد غیر تجاری با ذکر منبع بلامانع است.

کلیه حقوق این فایل متعلق به شرکت عمارت فولاد عماد (فروشگاه آنلاین کیلوتن) می‌باشد.